

Eco flama 1

Nuestra mejor estufa de leña, ahorradora y eficiente. Fabricada con una avanzada tecnología, cuenta con una cámara de combustión de acero inoxidable que alcanza más de 500°C, cuenta con comal de esmalte vitreo o porcelanizado lo cual evita el desgaste y la oxidación. Fabricada en estructura de acero que soporta hasta 100 kg de peso.

Medidas

Largo	597 mm
Ancho	765 mm
Alto total de la estufa	800 mm
Alto total de la estufa con patas	3520 mm
Peso Total con caja y embalaje (Kilos)	25 kilos



Beneficios

50% menos tiempo de cocinado. Su eficiente cámara de combustión permite reducir el tiempo de cocción de los alimentos.



70% en disminución de gases de invernadero y 66% en salvar la tala inmoderada de árboles.



99% menos humo en la cocina. Lo más importante de la estufa de leña Eco Flama 1 es que salvaguarda la vida de las familias al expulsar el humo del hogar a través de su chimenea.



66% más ahorro de leña o biomasa. Menos horas de trabajo en su recolección o de dinero cuando se compra.



Cumplimos con la NORMA OFICIAL NORMEX: Estufas que funcionan con leña Evaluación de funcionalidad, seguridad, durabilidad, eficiencia térmica y nivel de emisiones. Especificaciones, métodos de prueba y requisitos mínimos.

Características

Comal en placa de acero rolado en frío Calibre 12, cortado en una sola pieza, de 610 mm de largo por 415 mm de ancho, perforado con disco de 150 mm de diámetro, cubierto con esmalte vítreo, horneado a más de 850°C. Cuenta con deflectores especiales para mayor eficiencia calórica.



Cámara de gases especial que consta de una charola con base de acero galvanizado calibre 26 y tapa de acero inoxidable en acabado brillante calibre 20. Con colcha de aislante térmico interno. Cuenta con dobleces diseñados para permitir el flujo de aire para una mayor eficiencia calórica y homogeneidad en la temperatura del comal. En la parte posterior cuenta con una base de acero calibre 20 para sujetar la chimenea.




Cámara de combustión de acero inoxidable calibre 20 en forma de bota, envuelta en una colcha térmica aislante de arena de cerámica y silicio, cubierta por una cámara exterior de lámina galvanizada.



Carcasa de acero carbonizado calibre 26 cubierta con pintura electroestática (en polvo) horneada. Cuenta con separadores para evitar choques térmicos. Cuenta con un soporte exterior para leña que se inserta al cuerpo del estufa. Entrada de la cámara de combustión de 130 mm por 90 mm.



Estructura de la estufa en calibre 20. Soporta 100 kilos de peso. Las patas son de tubo de acero calibre 20 con niveladores plásticos de piso.



Chimenea de tres ductos en lámina galvanizada de 900 mm cada uno con diámetro de 101.76 mm (4 pulgadas), con malla protectora galvanizada de 900 mm. Incluye gorro protector de lluvia.

